

미터나사 추천 드릴 직경 자료표 (2급 나사 기준)

□ 스트레이트탭, 스파이럴 탭

| 호칭 치수 Thread Size | 추천드릴직경 Drill Size(mm) | 참고드릴직경(mm) | |
|----------------------|--------------------------|------------|---------|
| | | 최소(MiN) | 최대(Max) |
| M3 X 0.5 | 2.50 | 2.459 | 2.599 |
| M4 X 0.7 | 3.30 | 3.242 | 3.422 |
| M5 X 0.8 | 4.20 | 4.134 | 4.334 |
| M6 X 1.0 | 5.00 | 4.917 | 5.153 |
| M8 X 1.25 | 6.80 | 6.647 | 6.912 |
| M10 X 1.25 | 8.80 | 8.647 | 8.912 |
| M10 X 1.5 | 8.50 | 8.376 | 8.676 |
| M12 X 1.0 | 11.00 | 10.917 | 11.153 |
| M12 X 1.25 | 10.80 | 10.647 | 10.912 |
| M12 X 1.5 | 10.50 | 10.376 | 10.676 |
| M12 X 1.75 | 10.30 | 10.106 | 10.441 |
| M14 X 1.5 | 12.50 | 12.376 | 12.676 |
| M14 X 2.0 | 12.00 | 11.835 | 12.21 |
| M16 X 1.5 | 14.50 | 14.376 | 14.676 |
| M16 X 2.0 | 14.00 | 13.835 | 14.21 |
| M18 X 1.5 | 16.50 | 16.376 | 16.676 |
| M18 X 2.5 | 15.50 | 15.294 | 15.744 |
| M20 X 1.5 | 18.50 | 18.376 | 18.676 |
| M20 X 2.5 | 17.50 | 17.294 | 17.744 |

□ 롤탭

| 호칭 치수 Thread Size | 추천 드릴직경 Drill Size(mm) | 참고드릴직경(mm) | |
|----------------------|---------------------------|------------|---------|
| | | 최소(MiN) | 최대(Max) |
| M3 X 0.5 | 2.80 | 2.76 | 2.81 |
| M4 X 0.7 | 3.70 | 3.65 | 3.7 |
| M5 X 0.8 | 4.60 | 4.59 | 4.66 |
| M6 X 1.0 | 5.50 | 5.48 | 5.57 |
| M8 X 1.25 | 7.40 | 7.34 | 7.41 |
| M10 X 1.25 | 9.40 | 9.34 | 9.41 |
| M10 X 1.5 | 9.20 | 9.18 | 9.28 |
| M12 X 1.0 | 11.50 | 11.48 | 11.57 |
| M12 X 1.25 | 11.40 | 11.34 | 11.41 |
| M12 X 1.5 | 11.20 | 11.18 | 11.28 |
| M12 X 1.75 | 11.10 | 11.05 | 11.15 |