


3~6날, 라핑 & 피니싱 엔드밀 3~6 FLUTE, ROUGHING & FINISHING END MILL

- 공구강, 합금강, 금형강 및 고경도 피삭재에 적합합니다.
- ALTiN 코팅을 이용하여 내마모성이 뛰어납니다.
- 중사상용(Rough & finish type)으로 사용 가능합니다.

ZF60series



EDP. No.	D	L1	L2	D2	STOCK
ZF603040	4	10	50	6	•
ZF603050	5	13	50	6	•
ZF603060	6	15	50	6	•
ZF603070	7	18	60	8	•
ZF603080	8	18	60	8	•
ZF604090	9	22	70	10	•
ZF604100	10	22	70	10	•
ZF604110	11	26	75	12	•
ZF604120	12	26	75	12	•
ZF604130	13	32	85	14	•
ZF604140	14	32	85	14	•
ZF604150	15	35	90	16	•
ZF604160	16	35	90	16	•
ZF604180	18	44	100	18	•
ZF604200	20	44	100	20	•
ZF605250	25	50	120	25	•
ZF606320	32	70	150	32	•

Data • p282

■ 허용공차

μm = 1/1000mm

공차	외경	10이상 30이하	3초과 60이하	6초과 100이하	10초과 180이하	18초과 300이하
인선부(h10)		0 -40	0 -48	0 -58	0 -70	0 -84
생크부(h6)		0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13